

京东方 65 寸监视器规格书

型号：UMN65-P55



一、产品简介：

65 寸液晶监视器采用直下式 DLED 背光源，显示亮度更均匀，色域更广。工业级外观设计，具有超高可靠性和高稳定性，平均无故障运行时间超过 30000 小时。接口丰富，集成 HDMI、VGA、DP 等多路视频信号源。

二、功能特点：

- 适合每一款视频监视器及监控系统的应用:HDMI 数位显示及 VGA 视频端子等模拟输入
- 全面的验证及测试。可以通过 HDMI 官方验证及打 HDMI 认证 logo
- 高亮 LED 背光显示设计，宽视角显示
- 内置喇叭及功放
- 内含电源线，HDMI 线等配件

三、规格参数：

面板参数	尺寸	65"
	背光类型	LED
	分辨率	3840*2160
	显示尺寸 (mm)	1428.48*803.52
	像素点距 (mm)	0.372*0.372
	响应时间	8ms (typ.)
	亮度	500nit
	对比度	1200:1
	可视角度	178° (垂直, 水平)
	色彩	1.07G (8bits + FRC)
	屏显示比例	16:9
	显示比例	16:9/4:3

	刷新频率	60Hz
	喇叭	8Ω-5W
信号接口	HDMI 输入接口	*2 3840*2160
	VGA 输入接口	*1
	DP 输入接口	*1
	Audio IN	*1
	RS232 IN	*1
	RS232 OUT	*1
	USB(仅供升级)	*1
	OPS	*1
结构尺寸	净重	34.5KG
	毛重	41KG
	裸机外形尺寸 (W x D x H)	1448*823.5*66.8mm (不含壁挂支架)
	包装尺寸	1575x200x984mm
	外壳材料	钣金 (带壁挂配件)
	墙支撑	螺丝孔 400mm*400mm
电源功耗	电源输入电压	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz
	整机功率	≤220W
	待机功率	<0.5W
工作环境	工作温度	0℃ ~ 40℃
	工作湿度	10% ~ 85% RH Non-Condensing
	储存温度	-20℃ ~ 60℃
	储存湿度	10% ~ 90% RH Non-Condensing
语言	OSD	中, 英, 德, 法, 意大利
附件	1.5m 电源线	*1
	1.5m HDMI 信号线	*1
	合格证	*1
	说明书	*1
	保修卡	*1
	遥控器	*1
	电池	*1 对 (2 个)
	壁挂件	*1

四、产品结构图：

